

Produktname „Easy Click SPC Bretzfeld“

PRODUKTDATEN



Europäische Klassifizierung	EN ISO 10582	Klasse 23/31
Gesamtdicke	EN ISO 24346	4,0 + 1,0 mm Trittschall
Flächengewicht		8,10 kg / m ²
Format		22,9 x 122,0 cm
Nutzschicht		0,30 mm
Rutschklasse	DIN 51130	R9
Inhalt pro Box		2,24 m ² / 8 St.
Boxen pro Palette		94,08 m ² / 42 Boxen

TECHNISCHE DATEN

Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl-S1
Verbindung		Välinge-Verbindung (2G) Trittschall (IXPE)
Resteindruckverhalten	EN ISO 24343-1	≥ 0,1 mm
Kratzbeständigkeit	EN 438 T2	6N
Gluttest	EN 13999	Rating 3
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	≤ 0,1 %
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≤ 6
Haushaltschemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987	beständig
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667	0,050 (m ² K)/W ohne Dämmatte
Fußbodenheizung		geeignet max. 27°C
VOC Emission	ISO 16000	A+ Auditierung durch EPH/Dresden

GARANTIE

12 JAHRE (Wohnbereich)

Die Gewährleistung gewährleistet Fabrikationsfehler und frühzeitiges Abnutzen bei normalem Gebrauch.