Rubik GmbH

Vertrieb von Messe- Design & Objektbelägen

TECHNISCHES DATENBLATT

Produktname „UNI-PLAN 2.0“

PRODUKTDATEN / PRODUCT INFORMATION

Europäische Klassifizierung European classification	EN ISO 10874	Gewerblich normal (32) Industrie leicht (41)
Gesamtdicke Total thickness	EN ISO 24346	2,0 mm
Nutzschicht Wearlayer	EN ISO 24340	0,35 mm
Rutschklasse Sliprestraint	DIN 51130	R 9
Gewicht Total Weight	EN ISO 23997	ca. 1300 g/m²
Breite Width	EN ISO 24341	2 m
Standardlänge Standard lenght	EN ISO 24341	ca. 25 m
Standard- Rollenlänge Weight of standard roll		ca. 60 kg

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL INFORMATION

Brandverhalten Inflammability	EN 13501	Cfl-S1
Trittschallverbesserungsmaß Acoustical insulation		-
Fußbodenheizung Underfloor heating,	EN 12524	geeignet
Haushaltschemikalienbeständigkeit Resistance to household chemicals	EN ISO 26987	sehr gut
Ableitfähigkeit Conductivity		-
Eindruckverhalten Residual indentation	EN ISO 24343	max. 0,20 mm
Rollenstuhltest Castor chair resistance	EN 425	leichte Veränderung

GARANTIE / WARRANTY 5 JAHRE

Die Garantie gewährleistet Fabrikationsfehler und frühzeitiges Abnutzen bei normalem Gebrauch.
The warranty covers manufacturing defects and early wear due to normal use.

Rubik GmbH
Otto-Lilientahl-Str.1
74626 Bretzfeld-Schwabbach

Tel. 07946-94 88 710
Fax. 07946-94 88 711

www.rubik-gmbh.de
mail@rubik-gmbh.de