

TECHNISCHES DATENBLATT		
EGGER PRO Design Flooring GreenTec		CLASSIC
Trägerplatte		GreenTec Board
Profil		Das Verlegesystem CLIC it! steht für eine flexible und sichere Verlegung.
Garantie Wohnbereich		gemäß Egger Garantiebedingungen
Garantie Gewerbe		gemäß Egger Garantiebedingungen
Antistatische Eigenschaften gemäß EN1815		Ja, < 2kV
Nutzungsklasse		33
Europäische Norm		
Format		Classic
Deckmaß in mm (Länge x Breite)		1292 x 193
Gesamtdicke in mm		7,5
integrierte Dämmunterlage		0,9 mm cork
Kantenfase		WV4
Palette		Verpackung Einwegpalette
<b>Angaben Paket</b>		
	Stück	8
	m <sup>2</sup>	1,99
	kg	14
<b>Angaben Palette</b>		
	Stück	448
	m <sup>2</sup>	111,71
	kg	792
Prüfmethoden		Klassifizierungsanforderungen und allgemeine Anforderungen gemäß EN16511
Abriebbeständigkeit, Prüfverfahren A gemäß EN13329, Anhang E		IP ≥ 2000
Stoßbeständigkeit Prüfverfahren "große Kugel" gemäß EN13329, Anhang H		≥ 1600 mm
Mikrokratzbeständigkeit gemäß EN16094		≤MSR-A2
Stuhlrollenversuch gemäß EN425		keine sichtbaren Veränderungen oder Störungen / nur Glanzänderungen
Auswirkung eines Möbelfußes gemäß EN424		kein sichtbarer Schaden bei Prüfung mit Fuß Typ 0
Fleckunempfindlichkeit EN 438 - 2		Gruppe 1 + 2: Grad 5 Gruppe 3: Grad 4
Dickenquellung gemäß ISO 24336		≤ 5 % (+1%)
Verbindungsfestigkeit [kN/m] gemäß ISO 24334		Längsseite > 1,0 Schmalseite > 2,0
Toleranzen Deckschicht gemäß ISO 24337		Länge ± 0,5 mm Breite ± 0,1 mm Dicke ± 0,5 mm
Maßänderungen aufgrund von Temperaturänderungen gemäß EN ISO 23999		≤0,25%
Resteindruck nach konstanter Belastung gemäß EN ISO 24343-1		≤ 0,2 mm
Wärmedurchlasswiderstand gemäß EN12667		0,05 m <sup>2</sup> K/W
Tritterschallverbesserung gemäß EN ISO 10140 -3		≤18dB
Raumschallverbesserung gemäß IHD W 431		≤34%

